

# AUREK

Applique AUREK blanc 3000K 572lm 7W 60° IP65 (Éclairage : bas)

CHAMBRES & CIRCULATIONS | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **37408**



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Coloris : blanc

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium de fonderie

Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : traitement anticorrosion

Produit à détection : non

Note efficacité énergétique (ELR) : F

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L90 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 60.00 mm

Hauteur du produit : 12.00 cm

Longueur du produit : 6.00 cm

Poids du produit : 580.00 gr

### INSTALLATION

Indice de protection : IP65

Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans

Compatible volume sdb : non

Mode de pose/installation : en applique

Type de fixation : se visse sur le support

### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 1 Jour

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : I

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 7 W

Type éclairage : bas

Flux lumineux : 572 lm

Efficacité lumineuse : 82

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 60°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur transparent

Réglabilité : fixe

Indice de protection contre les chocs : IK05

Commande à distance : non

Durée de vie en heures : 30000

## SCHÉMAS TECHNIQUES

