



BALI LED 3

BALI LED 3 rond fixe alu brossé 6000K 1W 30° IP20

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN

RÉFÉRENCE : 4000

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Norme RE : non

Kit optiques spoterie inclus : non

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : balisateur

Optique dichroïque : non

Forme : rond

Coloris : aluminium brossé

Finition de la surface : brossé

Matériau : aluminium

Matériau de la verrière : polycarbonate

Traitement de la surface : sans traitement

Note efficacité énergétique (ELR) : G

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Câblage en série.

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 30.00 mm

Hauteur du produit : 1.20 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 24.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 12.00 mm

Poids du produit : 20.00 gr

INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Walkover : non

Mode de pose/installation : encastré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 350mA

Classe de protection : III

Dimmable : non

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 6000K

Indice de rendu des couleurs : >70

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 1 W

Flux lumineux : 46 lm

Efficacité lumineuse : 46

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 30°

Type optique/diffuseur/verre : optique transparente

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP20

Durée de vie en heures : 20000

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES

