



BALI LED 6

BALI LED 6 rond fixe inox brossé bleu 1,2W 28° IP54

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | FAÇADES & MURS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN

RÉFÉRENCE : **461602**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Norme RE : non

Kit optiques spoterie inclus : non

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : balisage

Optique dichroïque : non

Forme : rond

Coloris : inox brossé

Finition de la surface : brossé

Matériau : inox

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : sans traitement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 350mA

Classe de protection : III

Dimmable : non

Couleur de la lumière : bleu

Puissance : 1,2 W

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 28°

Type optique/diffuseur/verre : optique diffusante

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP54

Indice de protection contre les chocs : IK05

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Câblage en série.

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 40.00 mm

Hauteur du produit : 3.45 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 32.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 32.00 mm

Poids du produit : 70.00 gr

INSTALLATION

Compatible volume sdb : 2

Compatible isolant(s) : non

Walkover : non

Précâblage : câblé de 1m

Type de câblage : H05RN-F 2x0,5mm²

Mode de pose/installation : encastré

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 2 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

