



COB IP20

Bandeau Led 3m COB 5W/m IP20 3000K 565lm/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **400030**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Eclairage/balilage : éclairage

Note efficacité énergétique (ELR) : F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 5 W/m

Flux lumineux : 565 lm/m

Efficacité lumineuse : 113 lm/W

Nombre de LED : 320 LED/m

Pas de découpe : 50.00 mm

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 180°

Indice de protection : IP20

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L70 / B50 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +45°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur du produit : 300.00 cm

Longueur maximum : 500.00 cm

Poids du produit : 60.00 gr

INSTALLATION

Auto adhésif/autocollant : oui

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé des 2 côtés 0,5m

Type de câblage : 20AWG 2x0,5mm²

Type de fixation : adhésif double face dans profil

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium impérative.


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 5 ans

Délai de livraison : 2 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES

