



COB IP67

Bandeau Led 5m COB 5W/m IP67 2700K 508lm/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION |
RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **406707**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Eclairage/balisateur : éclairage

Matériau : silicone

Note efficacité énergétique (ELR) : F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2700K

Indice de rendu des couleurs : >90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 5 W/m

Flux lumineux : 508 lm/m

Efficacité lumineuse : 102 lm/W

Nombre de LED : 320 LED/m

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 180°

Indice de protection : IP67

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L70 / B50 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +45°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur du produit : 500.00 cm

Longueur maximum : 500.00 cm

Poids du produit : 900.00 gr

INSTALLATION

Auto adhésif/autocollant : oui

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé de 1 côté 0,5m

Type de câblage : H05RN-F 2x0,5mm²

Type de fixation : adhésif double face dans profil

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 5 ans

Délai de livraison : 2 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES



ACCESSOIRES

- [Pack profils 5x1m SLIDE EVO alu : diffuseurs, clips, embouts de finition](#) (Référence : 87705)
- [Pack profils 5x1m PLAKO EVO alu : diffuseurs, clips, embouts de finition](#) (Référence : 87708)
- [Profil PDS-ALU 1m aluminium anodisé](#) (Référence : 89133)
- [Profil PDS-T 1m aluminium non anodisé](#) (Référence : 89701)
- [Profil 45-ALU 1m aluminium anodisé](#) (Référence : 89137)