

DENALI PRISMA RETROFIT

Module 12W pour suspension DENALI PRISMA

RÉFÉRENCE : **58006**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : non

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balissage : éclairage

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Note efficacité énergétique (ELR) : C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : contacteur magnétique

Alimentation : 36VDC

Classe de protection : III

Dimmable : non

Type de variation : variation DALI PUSH DIM

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K/4000K/6500K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 12 W

Flux lumineux : 1334/1456/1373 lm

Efficacité lumineuse : 125

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale

Indice de protection : IP20

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +45°C

Température de fonctionnement min. : -25°C

Informations complémentaires : Compatible avec la gamme DENALI PRISMA.

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 20.00 mm

Hauteur du produit : 0.57 cm

Longueur du produit : 73.00 cm

Poids du produit : 100.00 gr

INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Type de fixation : se clipse magnétiquement sur la suspension

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES

