

DENALI PRISMA SWITCH

Suspension DENALI PRISMA 2 SWITCH noir mat 36W IP20 3000K/4000K/6500K
ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION

RÉFÉRENCE : **580116**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : non

Produit Lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Optique dichroïque : non

Forme : rectangle

Coloris : noir mat

Numéro RAL : RAL9011

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : sans traitement

Note efficacité énergétique (ELR) : C

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP20

Nombre de pôles : 2

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -25°C

Informations complémentaires : Kit de suspension et de montage en saillie inclus.

DIMENSIONS ET POIDS

Dimension(s) du câble : 1500

Largeur du produit : 50.00 mm

Hauteur du produit : 7.30 cm

Longueur du produit : 143.00 cm

Poids du produit : 2000.00 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : I

Dimmable : oui

Type de variation : variation DALI PUSH DIM

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K/4000K/6500K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 36 W

Flux lumineux : 3334/3526/3426 lm

Efficacité lumineuse : 98

Nombre de LED : 480 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 80°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur microprismatique

UGR : 19

INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : alimentation 6-38VDC interne

Type de câblage : H05V-K

Mode de pose/installation : saillie/suspension

Type de fixation : support de montage en saillie/kit de suspension

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES



ACCESSOIRES

- [Module 12W pour suspension DENALI PRISMA](#) (Référence : 58006)
- [Connecteur en X avec pilote DALI DENALI PRISMA CONNECT 21W noir](#) (Référence : 58075)
- [Connecteur en L avec pilote DALI DENALI PRISMA CONNECT 11W noir](#) (Référence : 58085)
- [Connecteur en T avec pilote DALI DENALI PRISMA CONNECT 15W noir](#) (Référence : 58095)
- [Clip de liaison et d'alignement DENALI CONNECT](#) (Référence : 58099)