

# DENALI REFLECT RETROFIT

Module 10W pour suspension DENALI REFLECT

RÉFÉRENCE : **58106**



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : non

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Note efficacité énergétique (ELR) : C

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : contacteur magnétique

Alimentation : 36VDC

Classe de protection : III

Dimmable : non

Type de variation : variation DALI PUSH DIM

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K/4000K/6500K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 10 W

Flux lumineux : 995/1072/1042 lm

Efficacité lumineuse : 107

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale

Indice de protection : IP20

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +45°C

Température de fonctionnement min. : -25°C

Informations complémentaires : Compatible avec la gamme DENALI REFLECT.

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 20.00 mm

Hauteur du produit : 0.57 cm

Longueur du produit : 73.00 cm

Poids du produit : 100.00 gr

### INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Type de fixation : se clipse magnétiquement sur la suspension

### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour

## SCHÉMAS TECHNIQUES

