



HALO

Encastré HALO rond gris anthracite 3000K 60lm 2,8W 120°

JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE : **46999**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : balisage

Forme : rond

Coloris : gris anthracite

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium de fonderie

Matériau de la verrine : PMMA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 350mA

Classe de protection : II

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM4

Puissance : 2,8 W

Flux lumineux : 60 lm

Efficacité lumineuse : 20

Nombre de LED : 12 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale

Indice de protection contre les chocs : IK05

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L90 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Alimentation déportée incluse.

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 52.00 mm

Hauteur du produit : 5.60 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 43.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 80.00 mm

Poids du produit : 200.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP65

Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans

Submersible : non

Walkover : oui

Driveover : non

Précâblage : câblé de 0,5m

Type de câblage : H05RN-F 2x0,75mm²

Mode de pose/installation : encastré

Précaution(s) d'installation : Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES

