HI CRI

Bandeau Led SM HI CRI 15W/m IP20 2400K 1306lm/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **74114SM**

Sur mesure au cm

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

- Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur
- Produit lampé/non lampé : LED
- Produit sur-mesure : Oui
- Eclairage/balisage : éclairage
- Note efficacité énergétique (ELR) : F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 24VDC
- Classe de protection : III
- Dimmable : oui
- Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Couleur de la lumière : blanc
- Température(s) de couleur : 2400K
- Indice de rendu des couleurs : 95
- SDCM McAdam : SDCM5
- Puissance : 15 W/m
- Flux lumineux : 1306 lm/m
- Efficacité lumineuse : 87
- Nombre de LED : 210 LED/m
- Pas de découpe : 33.33 mm
- Répartition lumineuse : symétrique
- Angle de faisceau/optique : 120°
- Indice de protection : IP20
- Durée de vie en heures : 50000
- Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 ° C
- Température de fonctionnement max. : +40°C
- Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

- Largeur du produit : 10.00 mm
- Hauteur du produit : 0.15 cm
- Longueur maximum : 1000.00 cm

INSTALLATION

- Auto adhésif/autocollant : oui
- Compatible volume sdb : non
- Compatible isolant(s) : non
- Type de câblage : 20AWG 2x0,5mm^2
- Type de fixation : adhésif double face dans profil
- Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium impérative.

AUTRES INFORMATIONS

- Classification marketing : PREMIUM
- Durée de garantie : 60
- Délai de livraison : 2 Jours

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.