



LED'UP UNIVERSAL PRO DALI

LED'UP UNIVERSAL PRO DALI rond ori blanc TW 2700K-6500K 9,5W 38° IP65

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **57216**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : RE2020

Kit optiques spoterie inclus : non

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Optique dichroïque : oui

Forme : rond

Coloris : blanc mat

Numéro RAL : RAL9016

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Note efficacité énergétique (ELR) : E

Réglabilité : orientable

Indice de protection : IP65

Durée de vie en heures : 35000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de nombreuses possibilités de finitions/formes de collerettes.

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 82.00 mm

Hauteur du produit : 6.00 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 68.00 mm

Poids du produit : 301.00 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : Non

Alimentation : 230VAC/27VDC

Classe de protection : II/III

Dimmable : oui

Type de variation : variation DALI PUSH DIM

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : TW

Température(s) de couleur : 2700K-6500K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 9,5 W

Flux lumineux : 1000 lm

Efficacité lumineuse : 105

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 38°

Type optique/diffuseur/verre : optique dichroïque anti-éblouissement

INSTALLATION

Résistance environnement : version blanc et noir mat : garantie corrosion 10 ans

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : non

Mode de pose/installation : encastré

Type de fixation : ressorts de fixation

Précaution(s) d'installation : Possibilité d'installation des collerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri.


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES



ACCESSOIRES

- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde noir mat orientable](#) (Référence : 5715)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde alu brossé orientable](#) (Référence : 5713)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde doré orientable](#) (Référence : 5716)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée noir mat orientable](#) (Référence : 5735)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée blanc mat orientable](#) (Référence : 5730)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée alu brossé orientable](#) (Référence : 5733)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde blanc mat fixe](#) (Référence : 5750)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde noir mat fixe](#) (Référence : 5755)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde noir mat/doré fixe](#) (Référence : 5755D)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde blanc mat/doré fixe](#) (Référence : 5750D)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde noir mat/cuivre fixe](#) (Référence : 5755C)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde blanc mat/noir mat fixe](#) (Référence : 5750N)
- [Collerette de recouvrement 100mm LED'UP UNIVERSAL RECOVERY ronde blanc mat](#) (Référence : 5799)
- [Collerette de recouvrement 125mm LED'UP UNIVERSAL RENOV' ronde blanc mat](#) (Référence : 5800)

- Collerette de recouvrement 240mm LED'UP UNIVERSAL RENOV' ronde blanc mat (Référence : 5810)