



LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO - SOURCE

Source de remplacement LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO (Pièce détachée)

RÉFÉRENCE : 5796

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : non

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

Optique dichroïque : oui

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Note efficacité énergétique (ELR) : F

Informations complémentaires : Compatible avec LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO.

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 49.00 mm

Hauteur du produit : 3.30 cm

Longueur du produit : 5.60 cm

Poids du produit : 72.00 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : connecteur rapide Plug & Play femelle

Alimentation : 180mA/27VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation TRIAC

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2700K/3000K/4000K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 6 W

Flux lumineux : 500/525/600 lm

Efficacité lumineuse : 88

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 60°

Type optique/diffuseur/verre : optique dichroïque anti-éblouissement

Indice de protection : IP20

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Mode de pose/installation : encastré

Type de fixation : clippage

Précaution(s) d'installation : Montage impératif dans encastré de plafond LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO avant pose et raccordement électrique.

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES



Coloris
blanc mat