



MINI ZEPH

MINI ZEPH - 24 carré inox 3000K 90lm 2W 25°

JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE : **464810**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

Forme : carré

Coloris : inox

Finition de la surface : brossé

Matériau : corps en aluminium/collet et visserie inox 316L

Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : traitement de la collette par passivation, corps traité anticorrosion

Note efficacité énergétique (ELR) : G

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Flux réduit de 20% avec le nid d'abeille.

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 48.00 mm

Hauteur du produit : 6.50 cm

Longueur du produit : 4.80 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 38.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 65.00 mm

Poids du produit : 270.00 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : non

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 2 W

Flux lumineux : 90 lm

Efficacité lumineuse : 45

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 25°

Type optique/diffuseur/verre : verre transparent/nid d'abeille basse luminance

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP67

Indice de protection contre les chocs : IK06

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C

INSTALLATION

Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans

Submersible : non

Walkover : oui

Driveover : non

Précâblage : câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle

Type de câblage : H05RN-F 2x1mm²

Mode de pose/installation : encastré

Précaution(s) d'installation : Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES

