


PIKO

Profil PIKO 2,005m alu anodisé. Pour installation bandeau LED

CHAMBRES & CIRCULATIONS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **89692**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : NON LED

Fonction(s) : Profil

Coloris : aluminium

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Traitement de la surface : anodisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Informations complémentaires : Pour installation des bandeaux LED inférieurs à 7mm. Kit de suspension disponible sur demande.

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 10.00 mm

Hauteur du produit : 0.70 cm

Longueur du produit : 200.50 cm

Longueur maximum : 301.00 cm

Poids du produit : 124.00 gr

INSTALLATION

Mode de pose/installation : saillie

Type de fixation : clips de fixation

Précaution(s) d'installation : Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation (accessoires non inclus).

AUTRES INFORMATIONS



Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

Modèle déposé : oui

SCHÉMAS TECHNIQUES



ACCESSOIRES

- [Diffuseur opale 2,005m PIKO-7 pour profils PIKO](#) (Référence : 89682)
- [Diffuseur noir 2,005m PIKO-7 pour profils PIKO](#) (Référence : 89682N)
- [Embout de finition PIKO avec passage de câble gris](#) (Référence : 89645)
- [Embout de finition PIKO sans passage de câble gris](#) (Référence : 89646)
- [Clip de fixation transparent pour profil PIKO](#) (Référence : 89922)