



# RIGEL IP20 BLUETOOTH MESH

Pack bandeau Led 5m RIGEL IP20 - BLUETOOTH MESH RGBW 12W/m 806lm/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : 43928

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Produit connecté : Oui

Contenu du pack : Le pack comprend un bandeau LED, une alimentation, un contrôleur BLUETOOTH MESH et une télécommande.

Eclairage/balisateur : éclairage

Protocole utilisé : Bluetooth Mesh

Note efficacité énergétique (ELR) : C

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : II

Dimmable : oui

Type de variation : variation sans fil via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH

Couleur de la lumière : RGBW

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : 80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 12 W/m

Flux lumineux : 806 lm/m

Efficacité lumineuse : 67

Nombre de LED : 60 LED/m

Pas de découpe : 100.00 mm

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Commande à distance : oui

Interface de communication : via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH ou télécommande Bluetooth MESH

Transmission de signal : Bluetooth

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur du produit : 500.00 cm

Longueur maximum : 1000.00 cm

Poids du produit : 550.00 gr

### INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Auto adhésif/autocollant : oui

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé de 1 côté 0,5m

Type de câblage : 20AWG 5x0,5mm<sup>2</sup>

Type de fixation : double face dans profil

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium impérative. Jusqu'à 240 contrôleurs synchronisés. Installation de 30m linéaire sans obstacle entre le premier et le dernier contrôleur. 10m max. entre chaque contrôleur. 10m max. entre le smartphone et le contrôleur.


### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## IMAGES

