



SET'IN 3

SET'IN 3 rectangle fixe blanc 4000K 2W 120° IP54
CHAMBRES & CIRCULATIONS | FAÇADES & MURS

RÉFÉRENCE : **37111**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Norme RE : non

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : balisateur

Forme : rectangle

Coloris : blanc

Finition de la surface : mat

Matériau : corps en aluminium

Matériau de la verrière : polycarbonate

Traitement de la surface : sans traitement

Note efficacité énergétique (ELR) : G

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Câblage en série.

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 51.00 mm

Hauteur du produit : 5.10 cm

Longueur du produit : 8.30 cm

Largeur d'encastrement : 43.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 34.00 mm

Longueur d'encastrement : 75.00 mm

Poids du produit : 70.00 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 700mA

Classe de protection : III

Dimmable : non

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : >70

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 2 W

Flux lumineux : 130 lm

Efficacité lumineuse : 65

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP54

Indice de protection contre les chocs : IK05

Durée de vie en heures : 20000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Walkover : non

Précâblage : câblé de 0.5m

Type de câblage : H05RN-F 2x0.75mm²

Mode de pose/installation : encastré

Précaution(s) d'installation : Dimensions d'encastrement indiquées pour installation sans pot d'encastrement.

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

