

SMART TRIAC 24

Alim SMART TRIAC 24VDC 200W classe I, IP67 dimmable

RÉFÉRENCE : **404200**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Fonction(s) : Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d'intensité lumineuse.

Coloris : aluminium

Matériau : aluminium

Protocole utilisé : TRIAC

Type de câblage : H05RN-F (prim : 3x1mm²/sec : 2x1mm²)

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 5 ans

Délai de livraison : 1 Jour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée : 220-240VAC

Tension de sortie : 24VDC

Classe de protection : I

Dimmable : oui

Type de variation : variation TRIAC

Courant d'entrée : 1,2A

Courant de sortie : 8,3A

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Puissance de sortie : 200 W

Indice de protection : IP67

Commande à distance : non

Interface de communication : variateur TRIAC

Transmission de signal : Filaire

Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1

Nombre de sorties physiques : 1

Température de fonctionnement max. : +50°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit : 1336.00 gr

INSTALLATION

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé de 0,3m

SCHÉMAS TECHNIQUES

