

## **VOLTA IP20**

Bandeau Led SM VOLTA 14W/m IP20 3000K 1710lm/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE: 34000SM



### **DESCRIPTION**

#### **GÉNÉRAL**

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé: LED

Produit sur-mesure : Oui Eclairage/balisage : éclairage

Note efficacité énergétique (ELR) : E

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable: oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur

compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam: SDCM3

Puissance: 14 W/m

Flux lumineux : 1710 lm/m

Efficacité lumineuse : 122

Nombre de LED : 160 LED/m

Pas de découpe : 50.00 mm

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Indice de protection : IP20

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25

° C

Température de fonctionnement max.: +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Largeur du produit : 10.00 mm

Hauteur du produit : 0.15 cm

Longueur maximum : 1000.00 cm

Poids du produit : 0.13 gr

#### **INSTALLATION**

Auto adhésif/autocollant : oui

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s): non

Type de câblage : 20AWG 2x0,5mm²

Type de fixation : adhésif double face dans profil

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium

impérative.

#### **AUTRES INFORMATIONS**


Classification marketing: PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours



# **SCHÉMAS TECHNIQUES**



## **IMAGES**



