

# VOLTA IP67

Bandeau Led SM VOLTA 14W/m IP67 2700K 1539lm/m 24VDC

CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | JARDINS,  
TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN

RÉFÉRENCE : **34677SM**



Sur mesure au cm

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Produit sur-mesure : Oui

Eclairage/balisateur : éclairage

Note efficacité énergétique (ELR) : E

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2700K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 14 W/m

Flux lumineux : 1539 lm/m

Efficacité lumineuse : 110

Nombre de LED : 160 LED/m

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Indice de protection : IP67

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 12.00 mm

Hauteur du produit : 0.50 cm

Longueur maximum : 500.00 cm

Poids du produit : 0.76 gr

### INSTALLATION

Auto adhésif/autocollant : non

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : non

Type de câblage : H05RN-F 2x0,5mm<sup>2</sup>

Type de fixation : clips de fixation/profil

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.


### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## IMAGES



## ACCESSOIRES

- [Clips de fixation inox \(x10\) FLEX IP68/IP67 13mm \(Référence : 4128\)](#)