




LR3390 IP20 24V HC

Ruban LED à connectiques



Caractéristiques techniques

LARGEUR	11mm
PUISSANCE MAXIMALE	12W/m
POIDS	27g/m, 28g/m
LONGUEUR MAXIMALE	11m
SÉCABILITÉ	10cm
HAUTEUR	2,6mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR3390-24-25-HCBL30 ENG0100100000098	25m	3000 °K	1380lm/m	≥115Lm/W	F
LR3390-24-25-HCBL40 ENG0100100000099	25m	4000 °K	1247lm/m	≥103Lm/W	F
LR3390-24-25-HCBL60 ENG0100100000100	25m	6000 °K	1068lm/m	≥89Lm/W	G
LR3390-24-HC-SPBL30 ENG0110100000059	Sur mesure	3000 °K	1380lm/m	≥115Lm/W	F
LR3390-24-HC-SPBL40 ENG0110100000060	Sur mesure	4000 °K	1247lm/m	≥103Lm/W	F
LR3390-24-HC-SPBL60 ENG0110100000061	Sur mesure	6000 °K	1068lm/m	≥89Lm/W	G