



## LR1992 IP65 24V

Ruban COB monochrome





## Caractéristiques techniques

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| LARGEUR                                    | 10,0mm  |
| SÉCABILITÉ                                 | 5,0cm   |
| LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ | 5,0m    |
| POIDS                                      | 0g/m    |
| PUISSANCE MAXIMALE                         | 12,0W/m |
| CONDITIONNEMENT                            | 1       |



## Références

| NOM COMMERCIAL<br>RÉF. CONSTRUCTEUR             | LONGUEUR | TEINTE  | FLUX     | EFFICACITÉ<br>LUMINEUSE |
|-------------------------------------------------|----------|---------|----------|-------------------------|
| <b>LR1992-IP65-24-5BL27</b><br>ENG1200000000845 | 500,0 cm | 2700 °K | 816lm/m  | 70lm/W                  |
| <b>LR1992-IP65-24SPBL27</b><br>ENG1200000000855 | 1,0 cm   | 2700 °K | 816lm/m  | 70lm/W                  |
| <b>LR1992-IP65-24-5BL30</b><br>ENG1200000000846 | 500,0 cm | 3000 °K | 898lm/m  | 75lm/W                  |
| <b>LR1992-IP65-24SPBL30</b><br>ENG1200000000856 | 1,0 cm   | 3000 °K | 898lm/m  | 75lm/W                  |
| <b>LR1992-IP65-24-5BL40</b><br>ENG1200000000847 | 500,0 cm | 4000 °K | 1042lm/m | 85lm/W                  |
| <b>LR1992-IP65-24SPBL40</b><br>ENG1200000000857 | 1,0 cm   | 4000 °K | 1042lm/m | 85lm/W                  |
| <b>LR1992-IP65-24-5BL60</b><br>ENG1200000000848 | 500,0 cm | 6000 °K | 1102lm/m | 90lm/W                  |
| <b>LR1992-IP65-24SPBL60</b><br>ENG1200000000858 | 1,0 cm   | 6000 °K | 1102lm/m | 90lm/W                  |