



## LN1046 IP68 24V PU RGBW DMX

Néonflex RGBW DMX



### Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



## Caractéristiques techniques

LARGEUR	11mm
HAUTEUR	20mm
SÉCABILITÉ	10cm
LONGUEUR MAXIMALE	5m
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	>30cm
MATIÈRE	PU
POIDS	290g/m
PUISSANCE MAXIMALE	18W/m
CONDITIONNEMENT	1 pièce



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	FLUX	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
<b>LN1046-24DMXRGBW-1A</b> ENG0210200000126	Sur mesure	RGBW: 600lm/m	1,Axiale
<b>LN1046-24DMXRGBW-1B</b> ENG0210200000160	Sur mesure	RGBW: 600lm/m	1,Bas
<b>LN1046-24DMXRGBW-1C</b> ENG0210200000194	Sur mesure	RGBW: 600lm/m	1,Côté
<b>LN1046-24DMXRGBW-2A</b> ENG0210200000143	Sur mesure	RGBW: 600lm/m	2,Axiale
<b>LN1046-24DMXRGBW-2B</b> ENG0210200000177	Sur mesure	RGBW: 600lm/m	2,Bas
<b>LN1046-24DMXRGBW-2C</b> ENG0210200000211	Sur mesure	RGBW: 600lm/m	2,Côté

## Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LN1040-1</b> ENG0209904000020		Gris	Aluminium	
<b>LN1040-2</b> ENG0209904000021		Gris	Aluminium	