



## LN1071 IP68 24V PU CCT

Néonflex blanc dynamique



### Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



## Caractéristiques techniques

LARGEUR	8mm
PUISSANCE MAXIMALE	2x5,5W/m
POIDS	110g/m
MATIÈRE	PU
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	>15cm
LONGUEUR MAXIMALE	5m
SÉCABILITÉ	5cm
HAUTEUR	10,5mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
<b>LN1071-24SPCCT-1A</b> ENG021020000295	Sur mesure	2700°K-6500°K	BL27: 400lm/m BL65: 400lm/m	≥72Lm/W	1,Axiale
<b>LN1071-24SPCCT-2A</b> ENG021020000296	Sur mesure	2700°K-6500°K	BL27: 400lm/m BL65: 400lm/m	≥72Lm/W	2,Axiale

## Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LN1070-1</b> ENG0209904000027		Gris	Aluminium	
<b>LN1070-2</b> ENG0209904000028		Gris	Aluminium	