




LR1992 IP20 24V

Ruban COB monochrome



COB

24 Vdc

III

120°

IRC
≥ 90

IP20

-20°C
+40°C

50 000h

3 ans

Caractéristiques techniques

LARGEUR	10mm
PUISSANCE MAXIMALE	12W/m
POIDS	25g/m
LONGUEUR MAXIMALE	5m
SÉCABILITÉ	5cm
HAUTEUR	1,9mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR1992-IP20-24-5BL27 ENG0100100000253	5m	2700 °K	960lm/m	≥80Lm/W	G
LR1992-IP20-24-5BL30 ENG0100100000254	5m	3000 °K	1056lm/m	≥88Lm/W	G
LR1992-IP20-24-5BL40 ENG0100100000255	5m	4000 °K	1262lm/m	≥105Lm/W	F
LR1992-IP20-24-5BL60 ENG0100100000256	5m	6000 °K	1296lm/m	≥108Lm/W	F
LR1992-IP20-24-SPBL27 ENG0110100000196	Sur mesure	2700 °K	960lm/m	≥80Lm/W	G
LR1992-IP20-24-SPBL30 ENG0110100000197	Sur mesure	3000 °K	1056lm/m	≥88Lm/W	G
LR1992-IP20-24-SPBL40 ENG0110100000198	Sur mesure	4000 °K	1262lm/m	≥105Lm/W	F
LR1992-IP20-24-SPBL60 ENG0110100000199	Sur mesure	6000 °K	1296lm/m	≥108Lm/W	F