



SE1004 4W 700MA

Spot LED agencement



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|--|
| DIAMÈTRE | Ø52mm |
| PUISSANCE MAXIMALE | 3W |
| DIMENSIONS D'ENCASTREMENT | Ø39mm |
| COURANT D'ALIMENTATION | 700mA |
| ACCESSOIRE INCLUS | Driver de classe II non variable 700mA avec connectique au secondaire (10cm sur le spot et 15cm sur le driver) |
| POIDS | 88g |
| MATIÈRE | Aluminium |
| HAUTEUR ENCASTRÉE | 41mm |
| HAUTEUR | 43mm |
| CONDITIONNEMENT | 1 pièce |



Références

| NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR | TEINTE | FLUX | EFFICACITÉ LUMINEUSE | COULEUR DU PRODUIT |
|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------|
| SE1004BLANCBL30 ENG0600100000006 | 3000 °K | 150lm | ≥50Lm/W | Blanc |
| SE1004BLANCBL40 ENG0600100000007 | 4000 °K | 160lm | ≥50Lm/W | Blanc |
| SE1004BLANCBL50 ENG0600100000008 | 5000 °K | 170lm | ≥55Lm/W | Blanc |