

Câble Téléphonique SYT 2 armé

SERIE SYT2 5/10 (AWG 24)			
REFERENCE	Composition Nbre cond. x âme	Ø ext. Théorique mm	Poids Kg/Km
SYT2 3P6	3 Paires	9,6	155
SYT2 5P6	5 Paires	12	190
SYT2 7P6	7 Paires	11	195
SYT2 10P6	10 Paires	12,5	240
SYT2 15P6	15 Paires	13	290
SYT2 21P6	21 Paires	15	360
SYT2 30P6	30 Paires	16	445
SYT2 56P6	56 Paires	19,5	670
SYT1 112P6	112 Paires	21,8	857

SERIE SYT2 8/10 (AWG 20)			
REFERENCE	Composition Nbre cond. x âme	Ø ext. Théorique mm	Poids Kg/Km
SYT2 2P9	2 Paires	11,5	190
SYT2 3P9	3 Paires	12	200
SYT2 5P9	5 Paires	12,5	250
SYT2 7P9	7 Paires	14	310
SYT2 10P9	10 Paires	16	415
SYT2 15P9	15 Paires	17	500
SYT2 21P9	21 Paires	19,5	610
SYT2 30P9	30 Paires	22	820
SYT2 56P9	56 Paires	28	1350

NB : Conditionnement disponible 100m, 500m et 1 000m.

