


KIEL LED m600

1960 lm, 13 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Rayonnement libre

Code article: 375 280 44 23 - Z1



LED



L'illustration peut différer

Rayonnement libre

DIMENSIONS



L	638 mm
B	56 mm
H	129 mm
a	90 mm
Poids maxi	2,3 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED apparent en matière synthétique. Convient pour les applications industrielles. Corps du luminaire résistant aux intempéries en matière synthétique thermdurcie, couleur similaire RAL 9010 et 9005. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Au choix : avec fourreau de protection 38 mm ou avec tube réflecteur orientable en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropal® (incassable) avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Alimentation intégrée 230 V CA/CC. Deux passe-fils côté frontal M20. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation plafond par deux colliers de serrage en matière synthétique, entraxe de fixation variable.

KIEL LED avec éclairage bidirectionnel

KIEL LED m600

1960 lm, 13 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Rayonnement libre


Code article: 375 280 44 23 - Z1

CARACTÉRISTIQUES

Version	m600	Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique
Lampe	LED	Couleur / Corps	noir
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Fermeture	Fourreau de protection
Flux lumineux de la lampe	1960 lm	Matériau de fermeture	PMMA Transopal® (résistant aux chocs)
LOR	95	Répartition lumineux	Rayonnement libre
Flux lumineux du luminaire	1872 lm	Réglable	Non réglable
max. Puissance système	13 W	Valeur UGR (4H8H)*	25
Efficacité lumineuse	144 lm/W	Classe de protection	II
Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80	Indice de protection (IP)	IP65
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3	Résistance aux chocs	IK04
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 50.000 h à +40°C	ENEC / VDE	Oui / Oui
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +40°C	Garantie fabricant	5 années
Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC	Type de montage	Apparent, Montage au plafond, Montage individuel, Montage en ligne continue, Montage par suspension
Nombre max. de luminaires Disjoncteur de protection de ligne B16	25		
Max. nombre de luminaires Disjoncteur de protection de ligne C16	40		
Type de raccordement	Passe-fils M20		
Câblage traversant	4 x 1,5 mm ²		

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME



LOR: 95,0%