


ERFURT LED HIGH OUTPUT m1500

52400 lm, 388 W, Tube réflecteur de protection, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Très intensif
Code article: 439 680 24 21 - 52000lm

LED




L'illustration peut différer

easy eXchange
LED

Très intensif

DIMENSIONS



L	1551 mm
B	542 mm
H	180 mm
a	1050 mm
Poids maxi	12,7 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED apparent en matière synthétique, 1, 2 ou 4 lampes. Convient pour les applications industrielles et dans les zones avec exigences de protection particulières et nécessitant des niveaux d'éclairage adaptés aux bâtiments à grande hauteur. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV, en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, couleur similaire au RAL 9010. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65 (1, 2 ou 4 lampes). Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Tubes réflecteurs de protection avec système de fermeture pour un remplacement aisé des LEDs (easy eXchange LED), orientables individuellement en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropal® (incassable), avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Le tube réflecteur peut être bloqué par pas de 10°. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Deux passe-fils M20 côté. Deux couvercles de raccordement. **L80 B10 > 100 000 h à +40°C. Filtre de protection contre les surtensions 4 kV.** Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation au plafond ou au mur par deux attaches en acier inoxydable, entraxe de fixation variable. Prêt à être raccordé par deux couvercles de raccordement, deux presse-étoupes M20 côté frontal et câblage traversant.

Le luminaire est livré démonté dans trois emballages. Le montage est à réaliser sur place. Les deux luminaires doivent être montés sur le profil en Caddy-C en acier galvanisé compris dans la fourniture et raccordés avec les câbles également fournis. Montage par fils de suspension avec vis à oeillet en acier galvanisé, à prévoir sur site.

ERFURT LED HIGH OUTPUT m1500


52400 lm, 388 W, Tube réflecteur de protection, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Très intensif
Code article: 439 680 24 21 - 52000lm

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1500	max. Puissance système	388 W
Lampe	LED	Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 100.000 h à +40°C	Flux lumineux de la lampe	52400 lm
Température ambiante habituelle	-40°C jusqu'à +40°C	Efficacité lumineuse	129 lm/W
Nombre de lampe	4 lampe(s)	Classe de protection	II
Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique	Indice de protection (IP)	IP65
Couleur / Corps	blanc, similaire à RAL9010	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC
Fermeture	Tube réflecteur de protection	Valeur UGR (4H8H)*	26
Matériau / Fermeture	PMMA Transopal® (résistant aux chocs)	Câblage traversant	4 x 1,5 mm ²
Répartition lumineux	Très intensif	Résistance aux chocs	IK04
Garantie fabricant	8 ans	Type de montage	Suspension par câble de tension, Apparent, Montage au plafond, Montage mural, Montage individuel, Montage en ligne continue, Montage sur rail, Montage par suspension
ENEC / VDE	Oui / Oui	Protection contre les surtensions transitoires	4 kV
EL (Emergency Lighting)	En option	Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
Nombre de pôles	2 conducteurs	Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Tube réflecteur remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME



LOR: 95,6%