

## MÜNCHEN LED m600

1710 lm, 11 W, PC Tropol® (bruchsicher), schrägstrahlend

Artikelnummer: 455 280 64 84 - F - MC3

LED



Abb. ggf. abweichend



XARA® optional

LICHT AUF DEN PUNKT

weitere Lichtfarben

schrägstrahlend

### ABMESSUNGEN



|              |               |
|--------------|---------------|
| L            | 782 mm ± 2 mm |
| B            | 191 mm        |
| H            | 80 mm         |
| a            | 493 mm ± 5 mm |
| max. Gewicht | 3,5 kg        |

### BESCHREIBUNG

Leuchte für Deckenanbau und Deckeneinbau aus Kunststoff mit LED-Bestückung. Einsetzbar unter anderem in U- und S-Bahnhöfen, Passerellen und Schwimmbädern (siehe Optionen). Geeignet für Produktionsstätten und Zulieferbetriebe der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Flaches, witterungs- und UV-beständiges Leuchtengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ähnlich RAL 9010, mit niedriger Aufbauhöhe. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Lampen- und Geräteraum thermisch getrennt. Kurzes Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem, formstabilem Silikon-/Synthese- Kautschuk. Lampenabdeckung aus PMMA Transopal® (schlagzäh) oder PC Tropol® (bruchsicher) mit innenliegendem Aluminiumreflektor (MIRO-SILVER®). Leuchte montage- und anschlussfertig. Zwei Anschlussdeckel, vier stirnseitige Kabelmembrane M20 und 4 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung. Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC, optional notlichtfähig. 2 kV Transientenfilter. Einzel- oder Lichtbandmontage. Deckenbefestigung oder Befestigung am NORKA Medienkanal 191 durch montagefreundliche Schlitzscheiben. Unverlierbare Gehäusedeckel. Deckeneinbaurahmen sowie Universal-Paneeldeckenaufhängung optional erhältlich (siehe Zubehör).

## MÜNCHEN LED m600

1710 lm, 11 W, PC Tropol® (bruchsicher), schrägstrahlend


Artikelnummer: 455 280 64 84 - F - MC3

### MERKMALE

|                                                           |                                                                      |                                               |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>                                         | m600                                                                 | <b>Werkstoff des Gehäuses</b>                 | Kunststoff                                                                  |
| <b>Lampe</b>                                              | LED                                                                  | <b>Gehäusefarbe</b>                           | weiß                                                                        |
| <b>Anzahl Lampen</b>                                      | 1-lampig                                                             | <b>Werkstoff der Abdeckung</b>                | PC Tropol® (bruchsicher)                                                    |
| <b>Lampenlichtstrom</b>                                   | 1710 lm                                                              | <b>Lichtverteilung</b>                        | schrägstrahlend                                                             |
| <b>LOR</b>                                                | 98,9 %                                                               | <b>Verstellbarkeit</b>                        | nicht verstellbar                                                           |
| <b>Leuchtenlichtstrom</b>                                 | 1691 lm                                                              | <b>UGR Wert [4H8H]*</b>                       | 25,4                                                                        |
| <b>max. Systemleistung</b>                                | 11 W                                                                 | <b>Schutzklasse</b>                           | II                                                                          |
| <b>Leuchtenlichtausbeute</b>                              | 153,7 lm/W                                                           | <b>Schutzart (IP)</b>                         | IP65                                                                        |
| <b>Farbtemperatur</b>                                     | weiß, 840/4000 K, Ra > 80                                            | <b>Schlagfestigkeit</b>                       | IK08                                                                        |
| <b>Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)</b>                    | SDCM3                                                                | <b>ENEC</b>                                   | Ja                                                                          |
| <b>Lampenlebensdauer</b>                                  | L80 B10 > 60.000 h bei +40°C                                         | <b>VDE</b>                                    | Ja                                                                          |
| <b>Dauerhafte Umgebungstemperatur</b>                     | -25°C bis +40°C                                                      | <b>Herstellergarantie</b>                     | 5 Jahre                                                                     |
| <b>Betriebsgerät</b>                                      | LED-Betriebsgerät stromgesteuert, nicht dimmbar, 230 V - 240 V AC/DC | <b>Montageart</b>                             | Deckeneinbau, Anbau, Einbau, Deckenmontage, Einzelmontage, Lichtbandmontage |
| <b>EL (Emergency Lighting)</b>                            | optional                                                             | <b>Austauschbarkeit des Betriebsgerätes</b>   | Betriebsgerät tauschbar durch Fachpersonal                                  |
| <b>DC Level werkseitig</b>                                | 100 %                                                                | <b>Austauschbarkeit der Lichteinheit</b>      | LED-Einschub tauschbar durch Fachpersonal                                   |
| <b>Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter B16</b> | 26                                                                   | <b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle</b> | C                                                                           |
| <b>Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter C16</b> | 43                                                                   |                                               |                                                                             |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b>                              | 4 x 1,5 mm²                                                          |                                               |                                                                             |

\* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

### DIAGRAMME



LOR: 98,9%