


BELFAST m600

2660 lm, 21 W, Cache de lampe, PC (incassable) blanc opale, Diffus

Code article: 656 280 34 01


LED



L'illustration peut différer



DIMENSIONS



L	700 mm
B	75 mm
H	75 mm
a	520 mm
Poids maxi	3,4 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED apparent extrêmement résistant aux chocs. Protégé contre le vandalisme jusqu'à 150 joules. Peut être installé dans les prisons ou cellules de détention, dans tous les domaines exposés à la destruction délibérée ou accidentelle, ainsi que dans les passages piétons souterrains et les tunnels pour piétons. Corps du luminaire en acier inoxydable poli (IP 44) avec luminaire intégré en matière synthétique. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Grâce à l'indice de protection élevé IP 69K, ce luminaire est résistant au nettoyage intensif à haute pression. Vasque angulaire, épaisseur 4 mm, en polycarbonate opale (incassable) ou en polycarbonate transparent et structuré (incassable). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Deux passe-fils M20 à l'arrière. Filtre de protection contre les surtensions 4 kV.

L80 B10 > 100 000 h à +35 °C. Fonctionnement total garanti en cas de vandalisme. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation au plafond ou au mur par deux ouvertures dissimulées au dos.

BELFAST m600

2660 lm, 21 W, Cache de lampe, PC (incassable) blanc opale, Diffus


Code article: 656 280 34 01

CARACTÉRISTIQUES

Version	m600	max. Puissance système	21 W
Lampe	LED	Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 100.000 h à +35°C	Flux lumineux de la lampe	2660 lm
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +35°C	Efficacité lumineuse	127 lm/W
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Classe de protection	II
Matériau du corps de l'appareil	Acier	Indice de protection (IP)	IP44, IP65, IP69K
Couleur / Corps	acier affiné	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz
Fermeture	Cache de lampe	Valeur UGR [4H8H]*	23
Matériau / Fermeture	PC (incassable) blanc opale	Câblage traversant	sans
Répartition lumineux	Diffus	Résistance aux chocs	> IK10
CLO (en option)	Oui	Type de montage	Apparent, Montage au plafond, Montage mural, Montage individuel, Montage en ligne continue
Garantie fabricant	8 ans	Protection contre les surtensions transitoires	4 kV
ENEC / VDE	Oui / Oui		
EL (Emergency Lighting)	En option		
Résistance	Résistant aux chocs, Résistant à la poussière, Étanche à l'eau		

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME



LOR: 48,9%