

COBURG LED m1200

2600 lm, 18 W, PC Tropol® (incassable), Diffus, Durée de l'éclairage de secours : 3 h

Code article: 835 493 34 84 - E - MC1

LED



L'illustration peut différer



**LA JUSTE
LUMIÈRE POUR
CIBLE**



**easy eXchange
LED**





**plus de
températures
de couleur**



Diffus

DIMENSIONS



L	1251 mm
B	107 mm
H	140 mm
a	980 mm
Poids maxi	3,1 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED de secours avec batterie individuelle. Convient pour les applications industrielles. Température ambiante admissible en commutation permanente -5 °C à +30 °C ; en mode secours 0 °C à +35 °C. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, couleur similaire au RAL 9010. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Tube réflecteur de protection avec système de fermeture pour un remplacement aisé des LED (easy eXchange LED), orientables, en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropol® (incassable) avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Le tube réflecteur peut être bloqué par pas de 10°. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Fonctionnement réseau via driver LED 230 V CA. 1 couvercle de raccordement, 1 passe-fils M20 côté frontal. Mode secours via un module de secours électronique avec test automatique, chargement, affichage de contrôle, surveillance réseau et protection contre la décharge totale. Durée de l'éclairage de secours 1 h ou 3 h avec dispositif de test automatique. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Montage individuel. Fixation au plafond par deux attaches en acier inoxydable, entraxe de fixation variable.

COBURG LED m1200

2600 lm, 18 W, PC Tropol® (incassable), Diffus, Durée de l'éclairage de secours : 3 h


Code article: 835 493 34 84 - E - MC1

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1200	max. Puissance système	18 W
Lampe	LED	Température de couleur	840/4000 K, Ra > 80
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +30°C	Flux lumineux de la lampe	2600 lm
Température ambiante habituelle	-5°C jusqu'à +30°C	Classe de protection	II
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Indice de protection (IP)	IP65, IP67
Matériau du corps de l'appareil	matière synthétique	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC, 50/ 60 Hz
Couleur / Corps	blanc	Valeur UGR (4H8H)*	18
Matériau / Fermeture	PC Tropol® (incassable)	Câblage traversant	sans
Répartition lumineux	Diffus	Résistance aux chocs	IK09
EL (Emergency Lighting)	Oui	Type de montage	Apparent, Montage au plafond, Montage individuel
		Durée de l'éclairage de secours	3 h
		Flux lumineux en mode secouru	40%
		Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
		Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Tube réflecteur remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME



LOR: 97,7%