


CENTAURUS 400

39900 lm, 235 W, PC (incassable) transparent, Très intensif, suspension par filins

Code article: 915 400 23 46 - H1

LED





L'illustration peut différer

XARA® optional

plus de températures de couleur

Très intensif

DIMENSIONS



L	530 mm
B	530 mm
H	217 mm
a	388 mm
Poids maxi	18,52 kg

DESCRIPTION

Projecteur avec COB LED. Utilisable dans les grands halls industriels ou de très grande hauteur, les zones de production nécessitant un niveau d'éclairement élevé ou un excellent rendu des couleurs, pour les salles de sport, sur les grues industrielles, dans les bâtiments industriels, ainsi que dans les atmosphères chlorées, comme les piscines par exemple. Convient pour les sociétés de production et d'approvisionnement de la branche alimentaire et l'industrie des boissons. Version CENTAURUS VHT jusqu'à +85 °C. Corps robuste en fonte d'aluminium injecté résistant à la corrosion, laquage couleur similaire au RAL 9006. Joint en caoutchouc synthétique siliconné résistant au vieillissement et non déformable. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Système de compensation de pression à membrane climatique pour éviter la condensation à l'intérieur du projecteur. Vitre de fermeture en polycarbonate transparent (incassable) ou en verre trempé sécurit (ESG). Réflecteur interne en aluminium avec logement pour filtre prismatique visant à limiter l'éblouissement dans toutes les directions (DDP). Version très intensive avec réflecteurs individuels spécialement adaptés (MIRO-SILVER®). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver LED séparé thermiquement. Tension d'alimentation 230-240 V CA/CC. Luminaire individuel. Fixation au plafond par étrier orientable ou possibilité de suspension par quatre vis à œillets livrées avec le luminaire. Les fixations plafond ou par suspension sont à prévoir sur place.

Version en standard

Prêt à être raccordé avec système de raccordement LUCON®.

CENTAURUS 400

39900 lm, 235 W, PC (incassable) transparent, Très intensif, suspension par filins


Code article: 915 400 23 46 - H1

CARACTÉRISTIQUES

Version	400	Réglable	non réglable
Lampe	Module LED	max. Puissance système	235 W
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +40°C	Température de couleur	blanc, 830/3000 K, Ra > 80
Température ambiante habituelle	-35°C jusqu'à +40°C	Courant nominal (LED)	860 mA
Nombre de lampe	6 lampe(s)	Flux lumineux de la lampe	39900 lm
Matériau du corps de l'appareil	aluminium	Efficacité lumineuse	143 lm/W
Couleur / Corps	aluminium	Classe de protection	I
Matériau / Fermeture	PC (incassable) transparent	Indice de protection (IP)	IP65
Répartition lumineux	Très intensif	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz
Garantie fabricant	5 ans	Valeur UGR (4H8H)*	17
ENEC / VDE	Oui / Oui	Résistance aux chocs	IK10
EL (Emergency Lighting)	En option	Type de montage	Suspension par filins, Apparent, Montage au plafond, Montage individuel
		Protection contre les surtensions transitoires	10 kV

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME



LOR: 87,0%