


CENTAURUS 520

Vitre prismatique DDP, 52250 lm, 305 W, Vitre en verre trempé sécurit transparent, Extensif,

suspension par filins

Code article: 915 520 45 66 - H1

LED




L'illustration peut différer

XARA® optional

plus de températures de couleur

Extensif

DIMENSIONS



L	530 mm
B	530 mm
H	217 mm
a	388 mm
Poids maxi	18,52 kg

DESCRIPTION

Projecteur avec COB LED. Utilisable dans les grands halls industriels ou de très grande hauteur, les zones de production nécessitant un niveau d'éclairage élevé ou un excellent rendu des couleurs, pour les salles de sport, sur les grues industrielles, dans les bâtiments industriels, ainsi que dans les atmosphères chlorées, comme les piscines par exemple. Convient pour les sociétés de production et d'approvisionnement de la branche alimentaire et l'industrie des boissons. Version CENTAURUS VHT jusqu'à +85 °C. Corps robuste en fonte d'aluminium injecté résistant à la corrosion, laquage couleur similaire au RAL 9006. Joint en caoutchouc synthétique siliconé résistant au vieillissement et non déformable. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Système de compensation de pression à membrane climatique pour éviter la condensation à l'intérieur du projecteur. Vitre de fermeture en polycarbonate transparent (incassable) ou en verre trempé sécurit (ESG). Réflecteur interne en aluminium avec logement pour filtre prismatique visant à limiter l'éblouissement dans toutes les directions (DDP). Version très intensive avec réflecteurs individuels spécialement adaptés (MIRO-SILVER®). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver LED séparé thermiquement. Tension d'alimentation 230-240 V CA/CC. Luminaire individuel. Fixation au plafond par étrier orientable ou possibilité de suspension par quatre vis à œillets livrées avec le luminaire. Les fixations plafond ou par suspension sont à prévoir sur place.

Version en standard

Prêt à être raccordé avec système de raccordement LUCON®.

CENTAURUS 520


Vitre prismatique DDP, 52250 lm, 305 W, Vitre en verre trempé sécurit transparent, Extensif,
suspension par filins
Code article: 915 520 45 66 - H1

CARACTÉRISTIQUES

Version	520	Réglable	non réglable
Lampe	Module LED	max. Puissance système	305 W
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +40°C	Température de couleur	blanc, 850/5000 K, Ra > 80
Température ambiante habituelle	-35°C jusqu'à +40°C	Courant nominal (LED)	750 mA
Nombre de lampe	6 lampe(s)	Flux lumineux de la lampe	52250 lm
Matériau du corps de l'appareil	aluminium	Efficacité lumineuse	145 lm/W
Couleur / Corps	aluminium	Classe de protection	I
Matériau / Fermeture	Vitre en verre trempé sécurit transparent	Indice de protection (IP)	IP65
Répartition lumineux	Extensif	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz
Garantie fabricant	5 ans	Valeur UGR (4H8H)*	26
ENEC / VDE	Oui / Oui	Résistance aux chocs	IK09
EL (Emergency Lighting)	En option	Type de montage	Suspension par filins, Apparent, Montage au plafond, Montage individuel
		Vitre supplémentaire	Vitre prismatique DDP
		Protection contre les surtensions transitoires	10 kV

* l'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME



LOR: 85,0%