

POLARIS 186 HT

19000 lm, 114 W, PC (incassable) transparent, Intensif, étrier orientable, anti-vibrations, longitudinal
Code article: 988 187 03 44 - H1

LED




L'illustration peut différer

XARA® optional

Intensif

DIMENSIONS



L	567 mm
B	380 mm
H	445 mm
a	123 mm
Poids maxi	13 kg

DESCRIPTION

Projecteur avec COB LED. Convient pour les entrepôts frigorifiques, halls de stockage, zones d'expédition ainsi qu'à l'extérieur, sur grues industrielles ainsi qu'en option dans les atmosphères chlorées, comme les piscines par exemple. **Versión POLARIS HT jusqu'à +65 °C.** Corps robuste en fonte d'aluminium sous pression, surface laquée, RAL 9006. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Joint en caoutchouc synthétique siliconé résistant au vieillissement et non déformable. Vitre de protection rabattable, sans cadre, en polycarbonate transparent (résistant aux chocs) ou vitre en verre trempé sécurit (ESG) transparente ou structurée. Réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®) avec logement pour filtre prismatique visant à limiter l'éblouissement latéral (ADP), radial (CDP) ou longitudinal (LDP). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Tension d'alimentation 220-240 V CA/CC. Fixation plafond par deux boulons M10 ou étrier orientable en acier inoxydable.

Versión haute température HT

Driver DALI intégré. Raccordement rapide par système de connectique LUCON®. Température ambiante maximale jusqu'à +65 °C.

POLARIS 186 HT


19000 lm, 114 W, PC (incassable) transparent, Intensif, étrier orientable, anti-vibrations, longitudinal
Code article: 988 187 03 44 - H1

CARACTÉRISTIQUES

Version	186 HT	Réglable	orientable
Lampe	Module LED	max. Puissance système	114 W
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +65°C	Température de couleur	blanc, 830/3000 K, Ra > 80
Température ambiante habituelle	-35°C jusqu'à +65°C	Flux lumineux de la lampe	19000 lm
Nombre de lampe	3 lampe(s)	Efficacité lumineuse	140.7 lm/W
Matériau du corps de l'appareil	Aluminium	Classe de protection	I
Couleur / Corps	aluminium, similaire à RAL9006	Indice de protection (IP)	IP65
Matériau / Fermeture	PC (incassable) transparent	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, DALI, 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz
Répartition lumineux	Intensif	Valeur UGR (4H8H)*	17
Garantie fabricant	5 ans	Résistance aux chocs	IK10
ENEC / VDE	Oui / Oui	Type de montage	Apparent, Étrier orientable, anti-vibrations, longitudinal, Montage au plafond, Montage individuel
EL (Emergency Lighting)	Non	Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
Résistance	Résistant à la poussière, Résistant à l'ammoniaque, Étanche à l'eau		

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME



LOR: 84,4%