

POLARIS 248

24100 lm, 142 W, Einscheiben-Sicherheitsglas klar, tiefstrahlend, Schwenkbügel, Schwingmetall quer
Artikelnummer: 988 248 85 65 - H1




Abb. ggf. abweichend

XARA® optional

tiefstrahlend

ABMESSUNGEN



L	589 mm
B	358 mm
H	340 mm
a	430 mm
max. Gewicht	13,0 kg

BESCHREIBUNG

Strahlerleuchten mit LED-Array-Bestückung. Einsetzbar in Kühlhäusern, Lager-, Versand- und Außenbereichen, Industriekränen sowie optional in chlorhaltigen Umgebungen wie z. B. Schwimmbädern. Robustes Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit lackierter Oberfläche, Farbe RAL 9006. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem formstabilem Silikon-/ Synthese-Kautschuk. Abklappbare, rahmenlose Abschlusscheibe aus PC (bruchsicher) glasklar oder Sicherheits-Abschlussglas (ESG) glasklar. Innenliegender Aluminium-Reflektor (MIRO-SILVER®) mit Aufnahme für eine CDP-Prismenscheibe zur rotationssymmetrischen Entblendung. Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes Betriebsgerät, Versorgungsspannung 220-240 V AC/DC. Deckenbefestigung durch zwei Befestigungsbolzen M10 oder Schwenkbügel aus Edelstahl. Mastansatzstück für Schwenkbügel längs und quer oder Deckenblech für kurzen Deckenabstand optional erhältlich (siehe Zubehör). Mastaufsatz längs und quer ebenfalls lieferbar. Pendelabhängung möglich. Schwingmetallbefestigung (nicht chlorbeständig, nur hängende Montage) für Kräne und Großgeräte optional.

POLARIS 248


24100 lm, 142 W, Einscheiben-Sicherheitsglas klar, tiefstrahlend, Schwenkbügel, Schwingmetall quer
Artikelnummer: 988 248 85 65 - H1

MERKMALE

Ausführung	248	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Lampe	LED-Array	Gehäusefarbe	Aluminium ähnlich RAL 9006
Anzahl Lampen	3-lampig	Werkstoff der Abdeckung	Einscheiben-Sicherheitsglas klar
Lampenlichtstrom	24100 lm	Lichtverteilung	tiefstrahlend
LOR	84,4 %	Verstellbarkeit	schwenkbar
Leuchtenlichtstrom	20340 lm	UGR Wert (4H8H)*	18,7
max. Systemleistung	142 W	Schutzklasse	I
Leuchtenlichtausbeute	143,2 lm/W	Schutzart (IP)	IP65
Farbtemperatur	weiß, 850/5000 K, Ra > 80	Schlagfestigkeit	IK09
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	ENEC	Ja
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 60.000 h bei +55°C	VDE	Ja
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-35°C bis +55°C	Herstellergarantie	5 Jahre
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, DALI (zusätzlich 2 x 1,5 mm ² Steuerleitung), 230 V - 240 V AC/DC, 0/50/60 Hz	Beständigkeit	staubdicht, ammoniakbeständig, wasserdicht
EL (Emergency Lighting)	Nein	Montageart	Anbau, Schwenkbügel, Schwingmetall quer, Deckenmontage, Einzelmontage
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter B16	8	Befestigungsart	Schwenkbügel, Schwingmetall quer
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter C16	12	Austauschbarkeit des Betriebsgerätes	Betriebsgerät tauschbar durch Fachpersonal
		Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	F

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME



LOR: 84,4%