

POLARIS 310

31000 lm, 184 W, PC (bruchsicher) glasklar, schrägstrahlend, Schwenkbügel quer

Artikelnummer: 988 310 65 43 - H1

LED




Abb. ggf. abweichend

XARA® optional

schrägstrahlend

ABMESSUNGEN



L	589 mm
B	358 mm
H	340 mm
a	430 mm
max. Gewicht	13,0 kg

BESCHREIBUNG

Strahlerleuchten mit LED-Array-Bestückung. Einsetzbar in Kühlhäusern, Lager-, Versand- und Außenbereichen, Industriekränen sowie optional in chlorhaltigen Umgebungen wie z. B. Schwimmbädern. Robustes Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit lackierter Oberfläche, Farbe RAL 9006. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem formstabilem Silikon-/ Synthese-Kautschuk. Abklappbare, rahmenlose Abschlusscheibe aus PC (bruchsicher) glasklar oder Sicherheits-Abschlussglas (ESG) glasklar. Innenliegender Aluminium-Reflektor (MIRO-SILVER®) mit Aufnahme für eine CDP-Prismenscheibe zur rotationssymmetrischen Entblendung. Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes Betriebsgerät, Versorgungsspannung 220-240 V AC/DC. Deckenbefestigung durch zwei Befestigungsbolzen M10 oder Schwenkbügel aus Edelstahl. Mastansatzstück für Schwenkbügel längs und quer oder Deckenblech für kurzen Deckenabstand optional erhältlich (siehe Zubehör). Mastaufsatz längs und quer ebenfalls lieferbar. Pendelabhängung möglich. Schwingmetallbefestigung (nicht chlorbeständig, nur hängende Montage) für Kräne und Großgeräte optional.

POLARIS 310

31000 lm, 184 W, PC (bruchsicher) glasklar, schrägstrahlend, Schwenkbügel quer

Artikelnummer: 988 310 65 43 - H1


MERKMALE

Ausführung	310
Lampe	LED-Array
Anzahl Lampen	3-lampig
Lampenlichtstrom	31000 lm
LOR	87,8 %
Leuchtenlichtstrom	27218 lm
max. Systemleistung	184 W
Leuchtenlichtausbeute	147,92 lm/W
Farbtemperatur	weiß, 850/5000 K, Ra > 80
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 60.000 h bei +45°C
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-35°C bis +45°C
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, DALI (zusätzlich 2 x 1,5 mm ² Steuerleitung), 230 V - 240 V AC/DC, 0/50/60 Hz
EL (Emergency Lighting)	Nein
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter B16	8
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter C16	12

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Aluminium ähnlich RAL 9006
Werkstoff der Abdeckung	PC (bruchsicher) glasklar
Lichtverteilung	schrägstrahlend
Verstellbarkeit	schwenkbar
UGR Wert (4H8H)*	32,6
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK09
ENEC	Ja
VDE	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Beständigkeit	staubdicht, ammoniakbeständig, wasserdicht
Montageart	Anbau, Schwenkbügel, Schwingmetall quer, Deckenmontage, Einzelmontage
Befestigungsart	Schwenkbügel quer
Austauschbarkeit des Betriebsgerätes	Betriebsgerät tauschbar durch Fachpersonal
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	F

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME



LOR: 87,8%