



## PLUS

- 2 boutons d'appel
- 2 commandes embarquées : serrure de verrouillage électrique et commande auxiliaire (1 A, 30 V max.)
- Optique « Ultra wide eye », ouverture 130° à l'horizontale et 95° à la verticale
- Résolution HD et technologie HDR (High Dynamic Range) pour un meilleur rendu des tons clairs/tons foncés
- Illuminateur haute efficacité (intensité réglable) avec diffuseur anti-éblouissement
- Leds avec pictogrammes pour signaler l'état de la porte, l'activation de la communication, l'appel en cours et le système occupé
- Réglages du haut-parleur, micro et temps de la serrure électrique sur PC
- Double rétroéclairage des étiquettes porte-nom (bleu ou blanc) avec réglage de l'intensité
- Degré de protection contre l'eau et la poussière IP54
- Configuration du dispositif par interface WEB
- Protocole SIP
- H.264 video codec, G711 audio codec
- Alimentation locale ou PoE (Powered over Ethernet)
- Expandible jusqu'à 98 appels à boutons et appels numériques illimités avec le module MTMKB



# MTMV/IP

## 62030020

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES	MTMV/IP
Dimensions (mm)	85 x 85 x 35
Dimensions de l'emballage (mm)	156 x 57 x 110
Alimentation (V)	12 - 24 DC
Alimentation PoE	IEEE 802,3af (W)
Absorption en mode veille (mA)	70
Absorption max. (mA)	250
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ +55
Degré de protection (IP)	54
Standard vidéo	H.264
Résolution vidéo (px)	1280 x 720

### ARTICLE - CODE DESCRIPTION

**MTMV/IP**  
**62030020**

#### Module portier vidéo pour système IP360.

Module électronique avec corps en polymère technique et 2 boutons d'appel avec double rétroéclairage (bleu ou blanc) des étiquettes « noms ». Capteur caméra résolution HD 1280x720 et technologie HDR avec microprocesseur incorporé pour le traitement numérique du signal. Optique grand angle « ultra wide eye », ouverture 130° à l'horizontale et 95° à la verticale avec réglage numérique du zoom. Éclairage uniforme du sujet par le biais de 2 leds blanches haut rendement et diffuseur anti-éblouissement. Doté d'une commande locale pour serrure de verrouillage électrique, d'un contact auxiliaire (1A, 30V max.), d'entrées pour bouton ouvre-porte et la signalisation de l'état de la porte (E/S programmable), sortie pour l'activation de caméras externes (E/S programmable). Port RJ45 pour la connexion de réseau, alimentation PoE ou locale. Doté sur la façade d'une LED de signalisation de l'état de l'installation. Serveur Web incorporé pour la configuration et les mises à jour du firmware. Possibilité de programmation manuelle. À compléter avec la façade du portier vidéo. Combiné à la façade correspondante, il garantit un degré de protection contre l'eau et la poussière IP54.

