

flexichoc

icta 3522 IK 10, résistance
aux chocs élevée

ENEDIS
L'ÉLECTRICITÉ EN RESEAU

IK 10



GAINE 3522

ÉLECTRICITÉ













courant
au FIL DU CONDUIT



PRÉCONISÉ PAR

Enedis
L'ELECTRICITE EN RESEAU



-  **Résistance à l'écrasement**
750 N
-  **Résistance aux chocs très élevée**
20 joules - Indice de protection contre les chocs mécaniques IK 10
-  **Non propagation de la flamme**
selon NF EN61386-22/AT1
-  **Double peau**
facilitant le passage des câbles
-  **Un fil tire-aiguille en polyamide**
pour tous les diamètres
-  **Un manchon ignifugé**
non propagateur de la flamme
-  **Préconisé par Enedis**
répondant au CCTP des fourreaux conduits TPC pour Enedis. Numéros du Codet disponibles.
-  **Renforcé UV**
(uniquement pour le stockage en extérieur)

IK 10





Matière : polyoléfines

Couleur : noir + bandes grises

Résistance à l'écrasement : 750 N

Résistance aux chocs : 20 joules à -5°C

IK : 10

Température minimale d'utilisation : -5°C

Température maximale d'utilisation : +90°C

Non propageateur de la flamme : Test brûleur 1Kw

RÉFÉRENCES

flexichoc 3522-IK10 noir à bandes grises

Désignation	Ø (mm)	réf.	long. (m)	Codet EDF
flexichoc 3522 nbg tap	40	12023320	25	
flexichoc 3522 nbg tap	40	12023324	50	
flexichoc 3522 nbg tap	50	12023920	25	
flexichoc 3522 nbg tap	50	12023924	50	
flexichoc 3522 nbg tap	63	12024320	25	69 18 365
flexichoc 3522 nbg tap	63	12024324	50	69 18 366
flexichoc 3522 nbg tap	75	12024720	25	69 18 367
flexichoc 3522 nbg tap	75	12024724	50	69 18 368
flexichoc 3522 nbg tap	90	12025120	25	69 18 369
flexichoc 3522 nbg tap	90	12025124	50	69 18 370
flexichoc 3522 nbg tap	110	12025520	25	69 18 371
flexichoc 3522 nbg tap	110	12025524	50	69 18 372
flexichoc 3522 nbg tap	160	12026520	25	69 18 374
flexichoc 3522 nbg tap	160	12026524	50	69 18 375

Tolérance longueur ± 2 %

manchons ignifugés

Désignation	Ø (mm)	réf.
manchon ignifugé	40	85330000
manchon ignifugé	50	85390000
manchon ignifugé	63	85430000
manchon ignifugé	75	85470000
manchon ignifugé	90	85510000
manchon ignifugé	110	85550000
manchon ignifugé	160	85650000



CONDITIONNEMENT

En couronne, liens feuillard en plastique.



241, route de Dommartin - 01570 Manziat France

Tél : +33 (0)3 85 36 88 00 - contact@courant.fr - www.courant.fr