

tpgliss

**Fourreau électrique
nouvelle génération**
pour la protection des
réseaux enterrés

NF



courant
au FIL DU CONDUIT



TRAVAUX PUBLICS



La gaine électrique de travaux publics **tpgliss** est un dispositif de protection mécanique pour réseaux et branchements souterrains BT et MT selon guide Enedis B27.62.15 et B26.52.25.

Ce système de conduit se trouve **en couronne** ou **en barre** pour s'adapter à tous les types de travaux.



tpgliss existe en couleur noir bandes rouges et noir bandes vertes



+ **Double peau**
Plus de bourrage, passage des câbles facilité et gain de temps sur la mise en oeuvre.

+ **Garantie 100 mètres de tirage** suivant CCTP **ENEDIS**

+ **Tenue aux UV améliorée**
Sa couleur chargée en noir de carbone améliore sa tenue aux UV lorsque le produit est stocké à l'extérieur

+ **Existe en couronnes ou en barres, livré avec manchon**
Couronnes : de 50 ou 25 mètres avec fil tire-aiguille en polyamide évitant sa corrosion
Barre : de 6 ou 5,8 mètres conditionnées en fardeaux



Matière : polyoléfines

Couleur : noir + bandes rouges ou vertes

Résistance à l'écrasement : $\geq 5\%$ à 450 N sous +23°C

Résistance aux chocs : de 15 à 40 joules à -5°C selon \emptyset

IK : 09 (\emptyset : 40 et 50) - 10 (\emptyset : 63 à 160)

RÉFÉRENCES

Désignation	\emptyset	réf.	long. (m)	Codet EDF	pal. (m)
tpgliss noir bandes rouges couronne					
tpgliss nbr	40	34033320	25	68 80 321	500
tpgliss nbr	40	34033324	50	68 80 320	1200
tpgliss nbr	50	34033920	25		
tpgliss nbr	50	34033924	50		
tpgliss nbr	63	32034320	25	68 80 323	
tpgliss nbr	63	32034324	50	68 80 322	
tpgliss nbr	75	32034720	25	68 80 325	
tpgliss nbr	75	32034724	50	68 80 324	
tpgliss nbr	90	32035120	25	68 80 827	
tpgliss nbr	90	32035124	50	68 80 326	
tpgliss nbr	110	32035520	25	68 80 329	
tpgliss nbr	110	32035524	50	68 80 328	
tpgliss nbr	160	32036520	25	68 80 330	
tpgliss nbr	160	32036524	50	68 80 378	

tpgliss noir bandes rouges barre

tpgliss nbr	110	35035512	6	68 80 378	402
tpgliss nbr	110	35035599	5,8		388,6
tpgliss nbr	160	35036512	6	68 80 380	198
tpgliss nbr	160	35036599	5,8		191,4

tpgliss noir bandes vertes couronne

tpgliss nbv	40	34003320	25		
tpgliss nbv	40	34003324	50		
tpgliss nbv	160	32006524	50		

L'agrément NF ne concerne que le tpgliss noir à bandes rouges

CONDITIONNEMENT

En couronne : liens feuillard en plastique ou sous film ($\emptyset 40$)

Barre : barres de 6 mètres conditionnées sur un fardeau

