

FICHE DESCRIPTIVE POUR CCTP  
CONDUIT FLEXICHOC NOIR BANDES GRISES IK 10 - 3522

Conduit de protection mécanique, de couleur noire à bandes grises avec une résistance aux chocs très élevée 20 joules-IK 10, non propagateur de la flamme avec une double peau à effet glisse. Gaine 3522 conforme à la norme européenne NF EN 61386-22.

Ce conduit, FLEXICHOC de la marque COURANT, s'utilise pour les branchements en souterrain, en montage apparent ou encastré, passage en colonne technique, en protection de câble sur les chemins de câbles ou dans les vides sanitaires.

- Couleur noire pour une meilleure tenue aux UV.
- Bandes de couleur grise permettant le repérage du tube.
- Fil tire-aiguille en polyamide évitant sa corrosion.
- Manchon ignifugé monté sur chaque couronne.

**Caractéristiques :**

Diamètre : 40, 50, 63, 75, 90, 110, 160 mm

Couleur : Noir

Bande de couleur : 4 bandes de couleur grise

Matière : Polyoléfines

Classification de la gaine : 3522

Résistance à l'écrasement : 750 N

Indice de protection contre les chocs mécaniques : IK 10

Résistance aux chocs : 20 joules à -5°C

Propagation de la flamme : Non propagateur

Température d'utilisation et d'installation : Mini -5°C maxi + 90 °C

Conditionnement du produit : Couronne de 25 ou 50 m

Double peau lubrifiée