



fourreau électrique
protection contre les UV



TYPES D'INSTALLATION

Souterraine	Montage apparent		Montage noyé		
	Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
✓	x	✓	x	x	x



NOUVEAU

UTILISATION

Protection mécanique des installations électriques. Idéal pour la protection des installations photovoltaïques, sa composition permet différents types d'installation : en apparent à l'extérieur des bâtiments, en souterrain ou en aérosouterrain.

LES DE LA GAMME

Formulation spécifique pour résister aux UV

Polyvalence dans le mode de pose : souterraine, aérosouterraine ou en saillie extérieure

Double-peau pour un passage facilité des câbles

Fil tire-aiguille en polyamide pour une mise en œuvre plus simple

Gamme disponible en Ø 75, Ø 90, Ø 110 et Ø 160

Livré avec un manchon sur chaque couronne

RÉFÉRENCES

calisolar

Désignation	Ø (mm)	réf.	longueur (m)
calisolar	75	18024720	25
calisolar	75	18024724	50
calisolar	90	18025120	25
calisolar	90	18025124	50
calisolar	110	18025520	25
calisolar	110	18025524	50
calisolar	160	18026520	25
calisolar	160	18026524	50

Conseil d'utilisation : ne pas utiliser le fil tire-aiguille pour tirer les fils ou les câbles !

Consultez notre
brochure dédiée
aux applications
photovoltaïques ☀



Consultez le guide de pose
pour fourreaux annelés
délivré par le STRPEPP



CONDITIONNEMENT

En couronnes de 25m ou 50m avec liens feuillard.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Polyoléfines
Couleur	noir
Résistance aux chocs	20 joules à -5°C
IK	10

Polyoléfines

noir

20 joules à -5°C

10

Résistance
à l'écrasement

≥ 5% à 450 N sous +23°C

Température
minimale d'utilisation

- 25°C

Température maximale
d'utilisation

+ 60°C