

FICHE DESCRIPTIVE POUR CCTP
CONDUIT FACILOfil

Conduit préfilé de forme oblongue 29 x 12 de type ICTA 3422 Isolant/Cintrable/Transversalement Annelé, conforme aux normes européennes NF EN 61386-22 et NF EN 61386-1.

Double peau à effet glisse et non propagateur de la flamme.

Ce produit, par sa dimension, respecte la RT 2012 qui impose de traiter la perméabilité à l'air des logements en évitant le rainurage et la dégradation des isolants.

Ce conduit, FACILOfil de la marque Courant ou équivalent, d'une section intérieure correspondant à celle d'un conduit de type ICTA diamètre 20 mm, de couleur noire pour une meilleure tenue aux UV lors d'un stockage extérieur, doit protéger mécaniquement les conducteurs ou câbles lors de leur encastrement.

Caractéristiques :

Dimensions :	29 x 12 mm
Gamme :	3 x 1,5 : BRV/J, BOV/J, BNV/J 3 x 2,5 : BRV/J et 4 x 1,5 BRNV/J
Accessoires :	Manchon FACILOflex/FACILOflex. Manchon FACILOflex /ICTA Ø 20. Collier cheville
Couleur :	Noir
Liseré de couleur sur le tube :	Blanc
Matière :	Polyoléfines
Résistance à l'écrasement :	750 N à 23°C
Résistance aux chocs :	6 joules à -5°C
Indice de protection contre les chocs mécaniques :	IK 08
Étanchéité :	IP 44
Résistance à la chaleur :	> 90°C pendant 4h puis sous une charge de 2 Kg durant 24h à la même température
Propagation de la flamme :	Non propagateur (brûleur 1KW).