

COM-MAX-12 : Transmetteur Universel

GSM 2G & 3G / Voix / SMS / Data IP/ Ethernet



COM-MAX-12 est un transmetteur universel qui fonctionne sur les réseaux GSM 2G/3G et Ethernet.

Toujours connecté - Utilisez le COM-MAX pour maintenir une connexion permanente avec vos sites en Ethernet et/ou Gsm. Configurez le transmetteur en tant que sauvegarde d'une connexion Ethernet, sans vous soucier des coupures de courant ou des mauvaises connexions internet.

Connectivité indépendante - Pas besoin de se connecter à une box, le COM-MAX peut fournir une connectivité complète sans nécessiter de connexion Ethernet. C'est idéal pour les installations temporaires ou les locaux sans connexion Internet.

Technologie adaptative - Le COM-MAX recherchera toujours le meilleur signal mobile possible, en basculant automatiquement entre les technologies 3G et 2G.

Connectivité sécurisée - COM-MAX est conçu pour offrir la plus haute sécurité, utilisant une protection inégalée contre les menaces numériques.

En bref :

- 8 entrées 4 sorties
- Technologies Ethernet, 3G et 2G
- Messages vocaux & SMS
- Télésurveillance en IP DC09
- Commande à distance
- Alimentation 9 à 15 Volts continus



Powering Business Worldwide

Spécifications	
Fonctions	Transmetteur GSM vocal -Transmetteur IP en digital (via Ethernet et/ou Data GSM) sur le protocole DC09 au format contact ID. Transmetteur GSM digital en analogique sur le protocole contact ID - Transmetteur de SMS - Télécommandes à distance.
Carte SIM	Mini SIM 2FF dimension 25 x 15 mm / 3G-2G
Entrées	8 entrées configurables pour une transmission digitale, vocale et ou SMS + 1 entrée M/A
Sorties	4 – courant 100 mA de coupure en 12V et 0V et paramétrable selon 15 attributs . Activation reconnaissance du numéro appelant ou serveur vocal et SMS personnalisables
Historique	Mémoire d'évènements horodatée avec niveau de réception du réseau
Programmation	Par clavier avec assistance vocale ou Web-serveur
Alimentation	9 à 15 Volts continus. Prévoir alimentation AL01 et batterie SCA00001
Boîtier	ABS anti UV
Dimension	220 H x 150 L x 64 P mm
Poids	570g
Option	Antenne déportée avec connecteur SMA 3 mètres de câble référence COM-ANT-MAX

Eaton Cooper Sécurité SAS
 PEE - rue Beethoven 63204
 Riom France
 Tél: 0820 867 867
 Fax: 0820 888 526
 Email: sales@cooperfrance.com
 Web: www.eaton.fr