



Détecteur par aspiration FAAST FLEX NUG30123 / NUG30124

FAAST FLEX propose une solution de détection de fumée par aspiration hautement flexible et économique pour toute une gamme d'application de petite à moyenne taille.

Conçu en prenant en compte les besoins de l'installateur et de l'utilisateur final, le FAAST FLEX permet une surveillance continue avec un minimum d'alarmes intempestives et une installation simplifiée grâce à son système modulaire.

Son interface intuitive avec des indicateurs LED et sa connectivité Bluetooth garantissent une facilité de configuration et de maintenance.



Caractéristiques principales

- Installation, mise en service et maintenance simplifiée
- Accès facile aux composants qui nécessitent un entretien régulier
- Version à simple ou doubles canaux avec des détecteurs indépendants
- Jusqu'à 2000m² de surface couverte
- Sensibilité configurable – de 0,05% à 6,56% obs/s
- Système de filtration avancé permettant une grande durabilité du détecteur
- Historique jusqu'à 2000 événements
- Protection IP40
- Résistant jusqu'à -40°C
- Interface intuitive à LED
- Communication en USB et Bluetooth



Détecteur par aspiration FAAST FLEX

NUG30123	Détecteur FAAST FLEX - 1 canal
NUG30124	Détecteur FAAST FLEX – 2 canaux

Accessoires

NU30474	Filtre Ambiance Sale VSP850-R NF
FLX-SP-05	Couvercle interne pour FAAST FLEX
FLX-SP-06	Bouchon adaptateur pour FAAST FLEX

Spécifications Techniques

Tension d'alimentation	18 à 34 V DC
Courant max. en alarme	400mA (1 canal) / 450mA (2 canaux)
Longueur maximale par canal	270m (1 canal) / 420m (2 canaux)
Gamme de sensibilité	0,05% obs/s ... 6,56% obs/s
Relais pouvoir de coupure	2,0 A à 30 V DC
Surface couverte	1600m² (1 canal) / 2000m² (2 canaux)
Température de fonctionnement	-40°C à 55 °C
Humidité relative	10 – 93% RH
Indice de protection	IP40
Dimensions	L : 205mm h :280mm l : 80,5 mm
Poids	1,7 kg
Communication	USB et Bluetooth