


W270 LED et W276 LED

Locaux techniques



- Locaux techniques des établissements recevant du public et des travailleurs
- Environnements agressifs
- Industries
- Chantiers



Délais de livraison sur consultation

Les points forts

Ergonomie et simplicité d'utilisation

- Phare orientable
- Chargeur intégré ou externe
- 3 niveaux d'éclairage (veille, intermédiaire, pleine puissance)
- Fonctions clignotement et phare fixe
- Aucun relampage (LED)
- Filtres de couleur (rouge et orange) pour signalisation sur chantier

Cette gamme robuste de lampe portable à LED offre une grande résistance aux chocs pour une utilisation en environnement industriel.

Branchées sur une prise de courant, elles peuvent s'allumer automatiquement en cas de coupure secteur.

Caractéristiques techniques

- IP 54
- Fonctionne de 0 °C à 40 °C
- Poignée et interrupteur ergonomiques
- Phare orientable
- Filtres incorporés : rouge, orange et transparent
- 3 niveaux d'intensité lumineuse (veille, intermédiaire, pleine puissance)
- Temps de recharge : 20 heures
- Autonomie : 3,5 et 6 heures
- Quatre fonctions : phare fixe, phare clignotant, veilleuse, arrêt
- Lampe avec chargeur intégré livrée avec un cordon secteur de 1 mètre extensible
- Support mural disponible*
- Chargeur Z 345 livré avec un cordon secteur de 1,5 mètres
- Alimentation 230 V - 50/60 Hz,
- Batterie Nickel-Cadmium haute température
- Classe II

* Le support mural est un socle qui sert à poser la lampe avec chargeur intégré à proximité d'une prise de courant.

Codes commandes

Produit	Référence	Autonomie	Flux max	IP	IK	Lampes	Batterie Ni-Cd	Conso	Poids
W276-3/4 LED	40071352032	3,5 heures	330 lm	54	8	LED	4 x 4 Ah	10	1,9
W276-3/7 LED	40071352033	6 heures	330 lm	54	8	LED	4 x 7 Ah	10	2,3
W270-3/4 LED	40071352030	3,5 heures	330 lm	54	8	LED	4 x 4 Ah	10	1,9
W270-3/7 LED	40071352031	6 heures	330 lm	54	8	LED	4 x 7 Ah	10	2,3
Chargeur Z 345.3 lampe W270	40071341145	-	-	44	-	-	-	-	-
Support mural	11145000492	-	-	-	-	-	-	-	-