



Module MD1 POUR SENSEA.CM

COOPER Safety



Module MD1

Pour CMSI Adressable Sensea.CM



Le module MD1 est un Matériel Déporté du CMSI adressable Sensea.CM. Il communique avec le Sensea.CM à l'aide d'une voie de transmission rebouclée.

Il comporte une ligne de télécommande, un contact sec et deux entrées pour le contrôle de position des DAS.

- Equipé de 1 sortie (lignes de télécommande) et d'un relais
- Equipé de 2 entrées (contrôle de position)
- Buzzer intégré afin de faciliter la localisation du MD

Caractéristiques techniques :

Boîtier	
Dimensions	220 mm x 170 mm x 85 mm
Matière	Plastique
Couleur	Blanche
IP	IP55
IK	IK07
Lignes de Télécommandes	
Nombre	1
Paramétrable de chaque sortie :	
- Commande à Manque de Tension	OUI
- Commande Emission de Tension	OUI
- Commande contact sec	OUI
- Commande Sirènes	OUI
- Commande coffret de relaying	OUI
Nombre de DAS maxi par ligne	5
Courant maxi par ligne	1 A
Surveillance de ligne (paramétrable)	Surveillé / Non surveillé
Mode de surveillance	Résistance ou diode
Entrées	
Nombre d'entrées	2
Type de paramétrage de chaque entrée :	
- Contrôle position d'attente	OUI
- Contrôle position de sécurité	OUI
- Activation « accès pompier niveau 2 »	OUI
- Arrêt coffret de relaying	OUI
- Réarmement coffret de relaying	OUI
Surveillance de liaison (paramétrable)	Surveillé ou Non surveillé
Mode de surveillance	Résistance ou diode
Boucles secondaires	NON
Fonctions complémentaires	
Mode test	OUI
Buzzer intégré	OUI
Contact sec complémentaire	OUI