

**Applications :**
Locaux à sommeil : centres de vacances, hôtels, établissements de soins, structures d'accueil pour personnes âgées, internats

# Planète JOUR II EVO
# Bloc d'évacuation pour locaux à sommeil

## Bi-fonction (BAES/BAEH) pour locaux à sommeil
## Installation express

### Les points forts

- Eclairage d'évacuation (45lms/1h) et de remplacement (8lms/5h)
- Conforme à la révision de la norme environnementale NF413 de 2025
- 30% de matière bio-sourcée
- BAES adressable : compatible avec les systèmes ADR et CGLine+
- Concept d'éclairage de remplacement breveté : performant, totalement innovant et configurable (pose mural ou plafond)
- Pose mural : éclairement de la porte et de la zone attenante du couloir
- Pose plafond : éclairement du couloir de la part et d'autre de l'appareil
- Aucun relampage
- Basse consommation < 1W
- Possibilité de mixer BAES et bi-fonction sur la même ligne de télécommande
- Patère translucide en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des perçages existants
- Borniers sans vis : connecteurs automatiques
- Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées
- Eclairement uniforme du pictogramme
- Cadre d'encastrement et kit signalétique drapeau en option

Dimensions (mm)







### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Flux lumineux | 45 / 8 lm |
| Système de test | Test automatique (SATI)<br>Compatible avec les systèmes ADR et CGLine+ |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate |
| Couleur du boîtier | Blanc (RAL9003) |
| Type de montage | Montage applique, plafond et rasant avec cadre d'encastrement |
| Indices de protection | IP 43 / IK 08 |
| Raccordement | Bornier sans vis, connecteurs automatiques |
| Alimentation | 220-240 Vac 50/60 Hz |
| Plage de température ambiante | 0°C à +40°C |
| Batterie | Ni-Mh, 2 packs 3x1.2V / 1.25 Ah |
| Source lumineuse | 8 LEDS BAES / 4 LEDs mural ou 2 LEDs plafond BAEH |
| Dimensions | 214 x 105 x 44mm |
| Classe | II |
| Poids | 0.5 kg |

## Codes commandes

| Produit | Référence | Fonction | Lampes de veille et de secours | Autonomie | Flux (lm) | Consommation (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANETE JOUR II EVO | LUM17103 | Evacuation / Habitation | 8x LEDs blanches | BAES : 1h<br>BAEH : 5h | BAES : 45<br>BAEH : 8 | 0.50 |

## Accessoires et pièces détachées

| | Produit | Référence |
|---|---|---|
|  | Télécommande TLU CGLine+ (système CGLine+ uniquement) | LUM10319 |
|  | Kit éclairage par la tranche | LUM10540 |
|  | Cadre d'encastrement | LUM10534 |
|  | Grille de protection | LUM10418 |
|  | Pack batterie maintenance | LUM11249 |

Powering Business Worldwide

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE II - Rue Beethoven
63204 Riom
T : 0 820 867 867 (0,12 €/min)
F : 0 820 888 526
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles.