




Détecteurs multi-ponctuel à aspiration VESDA-E VEP NUG30114 / NUG30115 / NUG30116

Les nouveaux détecteurs VESDA-E VEP sont idéaux pour la surveillance de grands volumes ainsi que pour la détection "haute sensibilité". Les dernières évolutions technologiques permettent aux nouveaux VESDA de garantir une détection extrêmement rapide avec un minimum de fausses alarmes. Ils sont particulièrement adaptés aux locaux à ambiances spécifiques (entrepôts, industrie, chambres froides...).

Les détecteurs multi-ponctuels à aspiration se compose d'une ou plusieurs tubes qui fournissent jusqu'à 150 mètres de réseau d'aspiration.

Ce détecteur automatique se raccorde sur les lignes de détection d'Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) conventionnels ou sur les lignes adressables de votre système de sécurité incendie.



Symbol	LED
	Fire 2
	Fire 1
	Action
	Alert
	Disabled
	Fault
	Power

Home page	
Icon on display	Description
	Smoke and Alarm Threshold Levels
	Detector OK
	Detector Fault
	Aspirator Fault
	Airflow Fault
	Power Fault
	Filter Fault
	Smoke Chamber Fault
	VESDAnet Fault
	StaX Module Fault

Performance :

- Technologie détection «Flair»
- Détection très précoce
- Minimum de fausses alarmes
- Couvre jusqu'à 1600 m² de surface
- Filtre intelligent pour la maintenance prévisionnelle

Installation et utilisation simple :

- Compatible avec les anciens modèles VESDA
- Rétro-éclairage à chaque nouvel événement
- AutoLearn Fumée et Débit d'air
- Surveillance et maintenance via Wi-Fi

VESDAnet

- Réseau de communication bidirectionnel
- Fonctionnement ininterrompu de vos appareils lors de défaillance de câblage
- Création de rapports
- Configuration centralisée
- Contrôle, maintenance et surveillance

Références



VESDA-E VEP-A00-1P-NF

- Voyants
- 1 tube
- Couvre 800 m² de surface

NUG30116 Vesda-E VEP-A00-1P-NF



VESDA-E VEP-A00-P-NF

- Voyants
- 4 tubes
- Couvre 1600 m² de surface

NUG31211 Vesda-E VEP-A00-P-NF



VESDA-E VEP-A10-P-NF

- Afficheur 3,5"
- 4 tubes
- Couvre 1600 m² de surface

NUG30115 Vesda-E VEP-A10-P-NF

		VEP 1 Tube	VEP 4 Tubes			
		VEP-A00-1P	VEP-A00-P		VEP-A10-P	
Caractéristiques mécaniques	Coloris	Boîtier noir				
	Dimensions	350mm x 225mm x 135mm				
	Poids	4,0 kg	4,0 kg		4,1 kg	
	Indice de protection	IP40				
Caractéristiques Électriques	Réglage de l'aspirateur	Fixe	1	5	1	5
	Alimentation	8.8 W	7.0 W	8.8 W	8.2 W	10.0 W
	Alimentation (alarme)	9.6 W	7.8 W	9.6 W	10.4 W	11.6 W
	Tension d'alimentation	18-30 VDC (24V nominal)				
Conditions de fonctionnement	Température d'utilisation	0°C à 39°C				
	Air prélevé	-20°C à 55°C				
	Humidité relative	10% à 95%, sans condensation				
Caractéristiques techniques	Surface de couverture	800 m²	1600 m²			
	Longueur du réseau d'aspiration en fonction du nombre de tubes utilisées	1 tube	1 tube	2 tubes	3 tubes	4 tubes
		100 m	110 m	100 m	80 m	70 m
		Débit minimum par tubes	15 l/m			
	Longueur de la tuyauterie (en ligne / par branche)	100 m / 130 m	280 m / 560 m			
	Relais	7 relais programmables (état verrouillé ou non verrouillé) Contacts calibrés à 2 A à 30 Vcc (résistifs)				