



Ventouses 200 N pour portes coupe-feu

Les ventouses 200N permettent le maintien en position ouverte des portes coupes feux. Elles se débloquent en cas d'activation de l'alarme incendie afin d'empêcher la propagation du feu.

Ces dispositifs performants sont idéaux pour une large gamme d'applications, telles que les maisons de repos, les hôpitaux et les sites possédant des couloirs très fréquentés.

Attention !

Ce produit ne constitue pas un Dispositif Actionné de Sécurité : se renseigner auprès du fabricant de porte coupe-feu pour s'assurer de la compatibilité et normative.

Références



Ventouses à Manque de Tension

Raccordées à un CMSI ou à un DAD, ces ventouses permettent le maintien de portes coupe-feu dans des circulations. Les ventouses sont livrées avec leur contre-plaque

- Fixation : Murale
- Dimensions L x l x h : 85 x 70 x 41 mm
- Force : 200 N
- Anneau éjecteur de sécurité
- Bouton de délestage
- Consommation (Ventouses 24 V) 0,6 W – 25 mA
- Consommation (Ventouses 48 V) 1,2 W – 25 mA

Référence	Désignation
NUG30165	Ventouses 24 V – 200 N + inter, avec Contre Plaque articulée et bras orientable
NUG30166	Ventouses 24 V – 200 N + inter + contact position NF avec Contre Plaque articulée et bras orientable
NUG30167	Ventouses 48 V – 200 N + inter, avec Contre Plaque articulée et bras orientable
NUG301168	Ventouses 48 V – 200 N + inter + contact position NF avec Contre Plaque articulée et bras orientable

Périphériques associés




Contre-plaques

Associées à des ventouses électromagnétiques, les contre-plaques permettent le maintien des portes coupe-feu.

- Fixation : Sur porte
- Coloris : Blanc
- Dimensions NUG30162 : 60 x 60 x 18 mm
- Dimension NUG30163 : 60 x 60 x 52 mm
- Orientation maximum NUG30162 : 15°
- Orientation maximum NUG30163 : 60°

Référence	Désignation
NUG30162	Contre-plaque standard
NUG30163	Contre-plaque articulée avec bras orientable



Distanceur pour ventouses

Permet de recevoir les ventouses métalliques

- Fixation : Sur porte
- Coloris : Blanc
- Longueur : 150 mm

Référence	Désignation
NUG30169	Ventouse pour Issue de Secours - 1 Contre-Plaque - 5500 N - 6 W + Voyant

Eaton Electrical Products Ltd
Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE II – Rue Beethoven
63204 Riom
T : 0 820 867 867 (0,118 €/min)
F : 0 820 888 526
www.cooperfrance.com
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles