

SIREX-F

Sirène d'alarme extérieure en aluminium

« Conçue pour durer »



- Boîtier en fonte d'aluminium
- Flash renforcé en polycarbonate
- Auto protection à l'ouverture et à l'arrachement sans réglage
- Poids : 1,7 kg
- Faible consommation en alarme
- Puissance sonore à 1 m : >90 dBA*
- Limitation du courant de charge
- Fonction indicateur Marche/Arrêt
- Version avec ou sans flash

* conformément à la norme NFC 48-265

Nouvelle technologie de flash utilisant des LED à très haute luminosité pour une plus grande résistance mécanique et une durée de vie nettement supérieure aux solutions traditionnelles.

CARACTERISTIQUES

PRESENTATION

- Boîtier moulé en fonte d'aluminium
- Dimensions : 244 x 184 x 82 mm
- Degré de protection IP 43 IK 08
- Poids : 1,7 kg
- Températures de fonctionnement : - 25° C à + 70° C

ALIMENTATION

- Tension de fonctionnement : 9 à 15 Vdc
- Consommation hors alarme : 6 mA
- Consommation en alarme : 600 mA pour la SIREX
- Consommation en alarme : 700 mA pour la SIREX-F (Flash)
- Type de batterie de secours : 12 V - 2 Ah
- Protection contre les surtensions et les inversions de polarité

FONCTIONNEMENT

- 1 entrée (+ blocage) pour la fonction sirène
- 1 entrée (+ blocage) pour la fonction Marche/Arrêt
- Durée de l'alarme sonore 3 minutes
- Durée de l'alarme lumineuse jusqu'au réarmement
- Puissance sonore à 1 m supérieure à 90 dB*
*conformément à la norme NFC 48-265

REPRESENTANT

